



Io scelgo GT perché...

- Esiste una rete di assistenza nazionale ed internazionale.
- Un recente sondaggio ha stabilito che il marchio GT è conosciuto da oltre il 75 % delle persone intervistate.
- L'azienda è presente sul mercato da oltre vent'anni.
- I prodotti sono sempre innovativi.
- Le maggiori Case Automobilistiche hanno approvato i sistemi di allarme e satellitari quali Accessori Originali.
- Offre un Servizio Tecnico che mette a disposizione oltre 2000 schede tecniche auto.
- Lo sviluppo dei software è interno e gli hardware dei suoi sistemi sono di proprietà.
- Con un solo prodotto è possibile gestire qualsiasi richiesta della clientela.
- È possibile aggiornare il software dei prodotti con una semplice operazione.
- La "libreria" Can Bus è estremamente sicura e completa e non prevede alcun intervento invasivo sull'impianto elettrico delle vetture.
- Il collaudo del sistema Sat via web è molto semplice.
- Grande risparmio di tempo con l'installazione della sirena via radio.
- È possibile abbinare l'allarme auto ai sensori radio di casa.
- È possibile gestire il Sat da web con un applicativo molto versatile.

GT970 – GT971



FUNZIONI

	GT970	GT971
• ON/OFF con trasmettitore a codice variabile	•	•
• Blocco motore	•	
• Doppio blocco motore		•
• Inserimento automatico		•
• Protezione contatti sella e bauletto	•	•
• Protezione antisollevarmento/antitraino su "due assi"		•
• Sensore elettronico contro gli urti / spostamenti	•	
• Allarme contatto accensione / tentativo di avviamento	•	•
• Allarme panico con trasmettitore	•	•
• Antirapina	•	•
• Attivazione delle "quattro frecce" con trasmettitore in caso di segnalazione di pericolo	•	•
• Sirena elettronica bitonale autoalimentata	•	•
• Uscita per moduli supplem.e/o sistema satellitare	•	•
• Funzione "test rapido" di corretta installazione	•	•
• Cablaggio universale	•	•
• Lampeggio frecce durante l'allarme	•	•
• Segnalazione ottica ed acustica di ON/OFF	•	•
• Led di segnalazione, di stato e "check control"	•	•

COMPOSIZIONE DEL KIT

	GT970	GT971
• No. 1 Centralina GT970	•	
• No. 1 Centralina GT971		•
• No. 1 Lettore / LED di controllo	•	•
• No. 2 Trasmettitori GT889	•	•
• No. 1 Cablaggio universale GT970	•	
• No. 1 Cablaggio universale GT971		•
• No. 1 Staffa di fissaggio	•	•
• No. 1 Bustina fusibile	•	•
• No. 1 Busta staffa	•	•
• No. 1 Manuale d'uso ed installazione	•	•

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di alimentazione:	9-16V
- Temperatura di funzionamento:	-40° / +85°
- Max tensione applicabile:	36V/1 minuto
- Corrente allarme disinserito:	<800µA
- Corrente allarme inserito:	<1.5mA
- Corrente in "SLEEP MODE":	<20µA
- Max corrente per blocco motore:	7A
- Max corrente uscite Blinker:	7A
- Max corrente uscita Led:	25mA
- Max corrente uscita positiva:	80mA
- Uscita/Ingresso seriale monowire:	4800 Kb
- Autoalimentazione:	Batteria 7,2V Ni-Mh - 120mA
- Tempo allarme e tempo panico:	30 secondi

